

Módulo BlueLinQ TI-6 (CA 832)

BlueLinQ TI-6 es un módulo de expansión de entrada para sonda de temperatura para el controlador BlueLinQ Pro. No puede utilizarse de manera independiente.

BlueLinQ TI-6 permite la conexión de hasta 6 entradas analógicas de temperatura para sondas Pt100 y PTC.

La unidad se conecta al sistema vía Fieldbus. La conexión del bus de campo se consigue por medio de una solución instalable en carril DIN que, además, se utiliza para alimentar los módulos individuales.



Especificaciones técnicas

Descripción

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 a +50 °C (-4 a +122 °F)	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30 a +80 °C (-22 a +176 °F)	
Montaje	Carril DIN 35 mm (1.378 pulgadas)	
Grado de protección	IP20	
Material del envoltorio	Poliamida, UL 94 V-0	
Dimensiones Ancho x Alto x Fondo	17,6 x 99 x 113,65 mm (3.90 x 0.69 x 4.74 pulgadas)	
Humedad	0-95 % RH sin condensación	
Alimentación y comunicación	Bastidor de conexión en carril DIN	
Alimentación	10-30 VDC, mediante fuente de alimentación Clase 2, SELV	
Consumo	< 2 W	
Categoría de instalación	CAT I	
Grado de contaminación	2	
Número de entradas	6	
Tipo de sonda	3 hilos o 2 hilos	
Rango de medida	PTC	Valor mínimo: 3 kΩ
	PT100	-20 a +220 °C (-4 a +428 °F)
Resolución	0,1°	
Aislamiento	Aislamiento galvánico del bus de campo (1500 V)	
Señalización alimentación y comunicación	LED bicolor: Rojo fijo = Offline. Rojo parpadeante = Error comunicación. Verde fijo = Conectado. Verde parpadeante = Esperando conexión.	
Señalización de canal	Estado LED	Off
	Estado canal	On
		PTC
	PT100	PTC Cerrado (< 3 kΩ mantenidos)
Altura máx.	Temp < -20 °C o Temp > 200 °C	-20 °C ≤ Temp ≤ 200 °C
	2000 m (6560 ft)	
Certificación	    	

[sulzer.com](https://www.sulzer.com)

Módulo BlueLinQ TI-6 (CA 832) es 04.2024, Copyright © Sulzer Ltd 2024

Este documento no constituye ni proporciona ningún tipo de garantía. Contacte con nosotros si desea información sobre las garantías de nuestros productos. Las instrucciones de seguridad y uso se facilitan por separado. Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.